EJOT®

Anwendungen | Produkte | Spezial

LIEBIG® Blitzschutzanker

Nachträglich eingebaute Erdungssysteme

Bringing it together.

LIEBIG® Blitzschutzanker

Vom Verband Deutscher Blitzschutzfirmen e. V. (VDB) empfohlen

Gewindebolzen M8

Sechskantmutter mit U-Scheibe

Distanzhülse Ø 14 mm

Edelstahl A4 für den Innen- und Außenbereich

Kein separates Werkzeug erforderlich dank Selbsthinterschneidprinzip

Verbindet Erdungssysteme mit Bewehrungseisen

LIEBIG® Blitzschutzanker SUPERPLUS BLS M8-14 A4

Anwendungsbereich

> Nachträglich eingebaute Erdungssysteme

Verankerungsuntergründe

Auch geeignet für
> Beton

Eigenschaften

> Edelstahl A4
> Automatisch selbsthinterschneidender, einzigartiger Schwerlastanker für Durchsteckmontage
> Verbindet nachträglich eingebaute Erdungssysteme mit Armierungsstäben in Betonkonstruktionen
> LIEBIG® Blitzschutzanker SUPERPLUS haben dieselben Eigenschaften und bringen dieselbe Leistung wie die selbsthinterschneidenden SUPERPLUS Anker
> A4 für den Innen- und Außenbereich sowie für industrielle Anwendungen

Technische Daten



Querverweise

Reinigungsbürste
Ausblaspumpe
Werkzeuggürtel
Hammerbohrer SDS plus
Setzwerkzeug Bolzenanker
Akku-Bohrhammer
Drehmomentschlüssel
Steckschlüssel

Produkt im Online-Shop

Bestellbezeichnung	Nenngröße [mm]	L [mm]	d_0 [mm]	h_1 [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
LIEBIG Blitzschutzanker BLS M8-14 A4	M8	85	14	40...60	25		9 650 814 085	4061245001111

EJOT SE & Co. KG
Market Unit Construction
In der Stockwiese 35
57334 Bad Laasphe
T +49 2752 908-0
F +49 2752 908-731
bau@ejot.com
www.ejot.de/bau

681-de-global/25-03-24

Bringing it together.