

EJOFAST® Bohrschraube JF2-2H-4,8

**Querverweise**

Steckschlüsseleinsatz
Akku-Schrauber ASCS 6.3



Anwendungsbereich

- > Längsstoßverschraubung von Stahlprofilblechen

Eigenschaften

- > Stahl einsatzvergütet verzinkt
- > Spanlose* Verschraubung
- > Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf für die Längsstoßverschraubung
- > Rutschfestes Ansetzen
- > Geeignet zur Verarbeitung mit EJOFAST® JF-Schrauber

***Spanlos** bedeutet, dass beim Montagevorgang gegenüber herkömmlicher Bohrschrauben mit klassischer Bohrschneide keine Bandspäne, Spiralspäne oder Spiralspanstücke entstehen.

Anwendungen**Technische Daten****Zertifizierungen**

EJOFAST® JF-Schrauber
als Leihgerät erhältlich.

Produkt im Online-Shop

Bestellbezeichnung	Länge [mm]	Durchmesser [mm]	Klemmdicke [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
lose							
JF2-2H-4,8x19	19	4,8	0 - 9	1.000		7 280 628 601	4061245014524
JF2-2H-4,8x19 VE100	19	4,8	0 - 9	100		6 280 628 601	4061245014890
magaziniert							
JF2-2H-4,8x19 magaziniert	19	4,8	0 - 9	500		3 375 000 000	4061245016573