

Verblend-Sanier-Dübel VSD 2G 8U-E



Anwendungsbereich


- > Für die nachträgliche Sicherung der Vormauerschale an Gebäuden
- > Kostengünstige Wiederherstellung der Standsicherheit

Eigenschaften

- > Zusätzliche Länge 145 mm zur Nachsicherung von Sparverblendern
- > Optimierte Spreizzone – jetzt auch zur Nachsicherung Hochlochklinkern
- > Universalspreizzone – sicher Verankerung in allen Untergründen (A-C)
- > Doppelspreizdübel, verankert gleichzeitig in tragender Wand und Vormauerschale
- > Durch den Einsatz von Edelstahlschrauben aus A4 ist ein Korrosionsschutz gewährleistet
- > Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- > Saubere und schnelle Verarbeitung
- > Verarbeitung bereits ab 0 °C

Querverweise

- Akku-Schrauber ASCM QSW
- Akku-Bohrhammer ABH
- Hammerbohrer SDS plus®
- Bit Innensechsrund TX30
- Werkzeuggürtel
- Reinigungsbürste
- Ausblaspumpe




Hinweis

Der Verblend-Sanier-Dübel VSD ermöglicht die nachträgliche Sanierung von zweischaligem Mauerwerk. Bei den Vormauerschalen kann es durch fortgeschrittene Korrosion der vorhandenen Drahtanker bzw. durch fehlende Drahtanker zur Beeinträchtigung der Standsicherheit und somit zu erheblichen Personenschäden kommen.

Besonders Verblendmauerwerke, die vor 1979 hergestellt wurden, gelten als untersuchungsbedürftig. Bei Sanierung der Außenfassade muss der Nachweis der Standsicherheit der Vormauerschale erbracht werden. Hier empfiehlt sich der Einsatz des VSD als besonders wirtschaftliche Lösung zur nachträglichen Verankerung zwischen Tragschale und Vormauerschale.

Technische Daten



Zertifizierungen



Verankerungsgründe

- Geeignet für tragende Innenschalen aus
- > Beton
 - > Vollstein
 - > Lochstein
- und Vormauerschalen aus
- > Vollklinker
 - > Hochlochklinker
 - > Sparverblender

Montageanleitung



Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	Länge l _d [mm]	Bohrlochtiefe t _s ≤ [mm]	Max. Luftschichtdicke a ₂ [mm]	Vormauerschale h _a ≥ [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
Dübel mit Schrauben aus Edelstahl A4 (-E)								
VSD-2G-8Ux145-E	145	155	–	60*	100		8502145600	4061245081939
VSD-2G-8Ux205-E	205	215	20	115	100		8502205600	4039161009771
VSD-2G-8Ux225-E	225	235	40	115	100		8502225600	4039161009788
VSD-2G-8Ux245-E	245	255	60	115	100		8502245600	4039161009795
VSD-2G-8Ux265-E	265	275	80	115	100		8502265600	4039161009801
VSD-2G-8Ux285-E	285	295	100	115	100		8502285600	4039161009818
VSD-2G-8Ux305-E	305	315	120	115	100		8502305600	4039161009825

*Sparverblender