

DEKTITE® Square Set



Anwendungsbereich

- > Zur Abdichtung von Röhren auf Metalltrapez-, Metallwell- oder Faserzementweldächern

Eigenschaften

- > Ausführung EPDM (Schwarz)
- > Temperaturbeständigkeit EPDM (Schwarz oder Grau)
permanent -50 °C bis +115 °C, kurzfristig bis +150 °C
- > Temperaturbeständigkeit Silikon (Rot)
permanent -50 °C bis +200 °C, kurzfristig bis +250 °C

Lieferumfang (Set-Bestandteile)

- 1 Dichtmanschette
- 1 Kartusche Fugendichtstoff EJOPLAST
- 1 Bohrschraubenset – optional
Presslaschenblindniet-Set

Querverweise

Fugendichtstoff
Spannschloss
Schlauchschele

Vorteile

- > Perfekte Abdichtung an Dach und Fassade
- > Thermische Längenänderungen der Rohre werden nicht behindert
- > Ermüdungsbrüche sind ausgeschlossen
- > 20 Jahre Garantie auf Material

Hinweis

Bei Faserzementplatten Presslaschenblindniete verwenden.
Profilhöhe max. 45 mm.

Weitere Varianten
erhältlich



DEKTITE®
Premium 3

Montageanleitung



Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	Für Rohrdurchmesser [mm]	Grundfläche [mm]	Dachneigung [°]	Inhalt Kartusche [ml]	Inhalt Schrauben [Stück]	VPE [Set]	Preis/1 [EUR]	Artikelnummer	EAN
DFE 100 B Set	0–35	100 x 100	0–60	80	8	1		8200004704	4061245013954
DFE 101 B Set	5–55	139 x 139	0–35	80	8	1		8200104704	4061245013800
DFE 103 B Set	5–127	221 x 221	0–35	80	16	1		8200304704	4061245013787
DFE 104 B Set	75–175	280 x 280	0–35	80	20	1		8200404704	4061245013763
DFE 106 B Set	125–230	363 x 363	0–35	80	28	1		8200604704	4061245013749
DFE 107 B Set	150–300	456 x 456	0–35	310	32	1		8200704704	4061245013725
DFE 109 B Set	230–508	681 x 681	0–35	310	40	1		8200904704	4061245013701

Bestellhinweis: Alle Ausführungen auch in Grau (EPDM) und Rot (Silikon) erhältlich. Weitere Abmessungen auf Anfrage.